

**Feuerlöscher WX 6 nG fluorfrei, DE, o.WH**

Minimax-Schaumtubenlöscher WX 6 nG fluorfrei.  
Leistungsklassen / Ratings 34A (10LE) 144B (9LE),  
Konzipiert und ausgelegt nach EN 3.  
Druckhebel-Armatur (schlagfester Hochleistungs-  
kunststoff) mit integriertem NFC-Chip,  
innenliegende CO<sub>2</sub>-Druckgasstahlflasche.  
Aufladegerät. Ohne Wandhalter.  
Gefüllt mit:  
5,79 l Wasser + 0,12 l Mousseal KA + Tube 0,09 l Mousseal KB,  
nicht frostsicher,  
Ø 160 mm, Höhe 550 mm.  
Anerkennungs-Nr. SP 18/23.

**Feuerlöscher WX 9 nG fluorfrei, DE, o.WH**

Minimax-Schaumtubenlöscher WX 9 nG fluorfrei.  
Leistungsklassen / Ratings 43A 183B (12LE),  
Konzipiert und ausgelegt nach EN 3.  
Druckhebel-Armatur (schlagfester Hochleistungs-  
kunststoff) mit integriertem NFC-Chip,  
innenliegende CO<sub>2</sub>-Druckgasstahlflasche.  
Aufladegerät. Ohne Wandhalter.  
Gefüllt mit:  
7,56 l Wasser + 1,35 l ASX + Tube 0,09 l FFX Compact,  
nicht frostsicher,  
Ø 190 mm, Höhe 550 mm.  
Anerkennungs-Nr. SP 19/23.

**Feuerlöschgerät WX 50 n fluorfr.,DE,10m**

Minimax-Schaumlöschgerät WX 50 n.  
Leistungsklassen / Ratings A, B.  
Löschmittelbehälter aus Edelstahl.  
3-l-Stickstoff-Flasche 150 bar.  
10 m formfester Gummi-Druckschlauch.  
Löschpistole mit Schaumrohr.  
Einachsahrgestell, Aufladegerät.  
gefüllt mit:  
1,0 l KB 26/24  
+ 0,54 l KB 32/24  
+ 48,46 l Enthärtetes Wasser.  
Temp.bereich: +5 °C bis +60 °C  
Sonderlöscher in Anlehnung an DIN EN 1866-1.

## Ausschreibungstexte / Leistungsbeschreibungen Tragbare und fahrbare Feuerlöschgeräte

**MINIMAX**

MOBILE SERVICES

### **Feuerlöscher WS 6 sfG -25 fluorf,DE,o.WH**

Minimax-Schaumlöscher WS 6 sfG -25 fluorfrei.  
Leistungsklassen / Ratings 27A und 144B,  
Löschmitteleinheiten (LE) 9.  
Konzipiert und ausgelegt nach EN 3.  
Druckhebel-Armatur (schlagfester Hochleistungskunststoff) mit integriertem NFC-Chip,  
innenliegende CO<sub>2</sub>-Druckgasstahlflasche.  
Aufladegerät. Ohne Wandhalter.  
Gefüllt mit 6 l Furex Optima F (AB) KB 26/23,  
frostsicher bis -25 °C.  
Ø 160 mm, Höhe 540 mm.  
Anerkennungs-Nr.: SP 173/16.

### **Feuerlöscher WS 9 sfG -25 fluorf,DE,o.WH**

Minimax-Schaumlöscher WS 9 sfG -25 fluorfrei.  
Leistungsklassen / Ratings 34A und 183B,  
Löschmitteleinheiten (LE) 10.  
Konzipiert und ausgelegt nach EN 3.  
Druckhebel-Armatur (schlagfester Hochleistungskunststoff) mit integriertem NFC-Chip,  
innenliegende CO<sub>2</sub>-Druckgasstahlflasche.  
Aufladegerät. Ohne Wandhalter.  
Gefüllt mit 9 l Furex Optima F (AB) KB 26/23,  
frostsicher bis -25 °C.  
Ø 190 mm, Höhe 540 mm.  
Anerkennungs-Nr.: SP 174/16.

### **Feuerlöschgerät WS 50 sf -25 fluorf.,DE**

Minimax-Schaumlöschgerät WS 50 sf -25 fluorfrei.  
Leistungsklassen / Ratings A, IV B.  
Löschmittelbehälter aus Edelstahl.  
3-l-Stickstoff-Flasche 150 bar.  
10 m formfester Gummi-Druckschlauch.  
Löschpistole mit Schaumrohr.  
Einachsrahmgestell, Aufladegerät.  
gefüllt mit 50 l AB-Premix -25 fluorfrei,  
frostsicher -25 °C.  
Sonderlöscher in Anlehnung an DIN EN 1866-1.

## Ausschreibungstexte / Leistungsbeschreibungen Tragbare und fahrbare Feuerlöschgeräte

**MINIMAX**

**MOBILE SERVICES**

### **Feuerlöschg. WS 10 sf -25 CAFS fl.fr.,DE**

Minimax Druckluftschaum-Feuerlöschgerät.  
WS 10 sf -25 CAFS fluorfrei.  
Rating 34 A, 183 B.  
Löschmitteleinheiten (LE) 10.  
Löschmittelbehälter aus Stahl mit Innenbeschichtung.  
2 l-Druckluft-Flasche 300 bar.  
2 m formfester Gummi-Druckschlauch.  
abstellbare Löschpistole, Umschaltventil für  
Nass- oder Trockenschaum,  
gefüllt mit 10 Liter AB-Premix fluorfrei KB 80/20.  
frostsicher bis -25 °C,  
Ø 300 mm, Höhe 625 mm, Tiefe 220 mm.  
Zugelassen gem. europ. Druckgeräterichtlinie 2014/68/EU, Gerät in  
Anlehnung an: EN 3.

### **Feuerlöschg. WS 50sf -25 CAFS fluorfrei**

Minimax Druckluftschaum-Feuerlöschgerät  
WS 50sf -25 CAFS fluorfrei  
Rating A / B.  
Löschmittelbehälter aus Edelstahl,  
6 l Druckluft-Flasche 300 bar,  
10 m formfester Gummi-Druckschlauch,  
abstellbare Löschpistole,  
Umschaltventil für Nass- oder Trockenschaum,  
Einachsahrgestell,  
gefüllt mit 50 Liter AB-Premix fluorfrei KB 26/23.  
frostsicher bis -25 °C.  
Zugelassen gem. europ. Druckgeräterichtlinie 2014/68/EU,  
Gerät in Anlehnung an: EN 1866

### **Feuerlöscher WF 3 sfG A/F -30, o.WH**

Minimax-Fettbrandlöscher WF 3 nG A/F -30.  
Leistungsklassen / Ratings 8A, 40F,  
Löschmitteleinheiten (LE) 2.  
Konzipiert und ausgelegt nach EN 3.  
Druckhebel-Armatur (schlagfester Hochleistungs-  
kunststoff) mit integriertem NFC-Chip,  
innenliegende CO<sub>2</sub>-Druckgasstahlflasche.  
Aufladegerät. Ohne Wandhalter.  
Gefüllt mit 3 l AF-Premix, frostsicher (AF), SP 01/12  
Ø 143,5 mm, Höhe 395 mm.  
Anerkennungs-Nr. EN3-25/583

## Ausschreibungstexte / Leistungsbeschreibungen Tragbare und fahrbare Feuerlöschgeräte

**MINIMAX**

MOBILE SERVICES

### **Feuerlöscher WF 6 sfG A/F -30, o.WH**

Minimax-Fettbrandlöscher WF 6 nG A/F -30.  
Leistungsklassen / Ratings 21A, 75F,  
Löschmitteleinheiten (LE) 6.  
Konzipiert und ausgelegt nach EN 3.  
Druckhebel-Armatur (schlagfester Hochleistungs-  
kunststoff) mit integriertem NFC-Chip,  
innenliegende CO<sub>2</sub>-Druckgasstahlflasche.  
Aufladegerät. Ohne Wandhalter.  
Gefüllt mit 6 l AF-Premix, frostsicher (AF), SP 01/12  
Ø 160 mm, Höhe 550 mm.  
Anerkennungs-Nr. EN3-25/584

### **Feuerlöscher WH 3 nG, DE, o.WH**

Minimax-Feuerlöscher WH 3 nG.  
Leistungsklassen / Ratings 21A,  
Löschmitteleinheiten (LE) 6.  
Konzipiert und ausgelegt nach EN 3.  
Druckhebel-Armatur (schlagfester Hochleistungs-  
kunststoff) mit integriertem NFC-Chip,  
innenliegende CO<sub>2</sub>-Druckgasstahlflasche.  
Aufladegerät. Ohne Wandhalter.  
Gefüllt mit 3 l Effektiv-Salzlösung,  
nicht frostsicher (A).  
Ø 143,5 mm, Höhe 395 mm.  
Anerkennungs-Nr. B-01848-24

### **Feuerlöscher WH 6 nG, DE, o.WH**

Minimax-Feuerlöscher WH 6 nG.  
Leistungsklassen / Ratings 43A,  
Löschmitteleinheiten (LE) 12.  
Konzipiert und ausgelegt nach EN 3.  
Druckhebel-Armatur (schlagfester Hochleistungs-  
kunststoff) mit integriertem NFC-Chip,  
innenliegende CO<sub>2</sub>-Druckgasstahlflasche.  
Aufladegerät. Ohne Wandhalter.  
Gefüllt mit 6 l Effektiv-Salzlösung,  
nicht frostsicher (A).  
Ø 160 mm, Höhe 550 mm.  
Anerkennungs-Nr. B-01849-24

## Ausschreibungstexte / Leistungsbeschreibungen Tragbare und fahrbare Feuerlöschgeräte

**MINIMAX**

MOBILE SERVICES

### **Feuerlöscher WH 9 nG, DE, o.WH**

Minimax-Feuerlöscher WH 9 nG.  
Leistungsklassen / Ratings 55A,  
Löschmitteleinheiten (LE) 15.  
Konzipiert und ausgelegt nach EN 3.  
Druckhebel-Armatur (schlagfester Hochleistungs-  
kunststoff) mit integriertem NFC-Chip,  
innenliegende CO<sub>2</sub>-Druckgasstahlflasche.  
Aufladegerät. Ohne Wandhalter.  
Gefüllt mit 9 l Effektiv-Salzlösung,  
nicht frostsicher (A).  
Ø 190 mm, Höhe 550 mm.  
Anerkennungs-Nr. B-01850-24

Als 9 l Gerät auch für Brände von Lithium-Ionen-Akkus  
empfohlen - bis zu einer Größe eines Akkus für  
Elektrofahrräder mit max. 50 V Wechselspannung (AC)  
und max. 120 V Gleichspannung (DC)

### **Feuerlöschgerät WH 50 n, DE, 10m**

Minimax-Löschgerät WH 50 n.  
Leistungsklassen / Rating A.  
Löschmittelbehälter aus Edelstahl.  
3-l-Stickstoff-Flasche 150 bar.  
10 m formfester Gummi-Druckschlauch.  
Löschpistole mit Schaumrohr.  
Einachsahrgestell, Aufladegerät.  
gefüllt mit 50 l Effektiv-Salzlösung.  
nicht frostsicher.  
In Anlehnung an DIN EN 1866-1.

Als 50 l Gerät auch für Brände von  
Lithium-Ionen-Akkus empfohlen.

### **Feuerlöscher WU 6 nG blue+, DE, o.WH**

Minimax-Wasserslöscher WU 6 nG blue+.  
Leistungsklassen / Ratings 13A,  
Löschmitteleinheiten (LE) 4.  
Konzipiert und ausgelegt nach EN 3.  
Druckhebel-Armatur (schlagfester Hochleistungs-  
kunststoff) mit integriertem NFC-Chip,  
innenliegende CO<sub>2</sub>-Druckgasstahlflasche.  
Aufladegerät. Ohne Wandhalter.  
Gefüllt mit 6 l Wasser, nicht frostsicher (A).  
Ø 160 mm, Höhe 550 mm.  
Anerkennungs-Nr. SP 175/16.

[www.minimax-mobile.com](http://www.minimax-mobile.com)



## Ausschreibungstexte / Leistungsbeschreibungen Tragbare und fahrbare Feuerlöschgeräte

**MINIMAX**

MOBILE SERVICES

### **Feuerlöscher WU 9 nG blue+, DE, o.WH**

Minimax-Wasserslöscher WU 9 nG blue+.  
Leistungsklassen / Ratings 21A,  
Löschmitteleinheiten (LE) 6.  
Konzipiert und ausgelegt nach EN 3.  
Druckhebel-Armatur (schlagfester Hochleistungs-  
kunststoff) mit integriertem NFC-Chip,  
innenliegende CO<sub>2</sub>-Druckgasstahlflasche.  
Aufladegerät. Ohne Wandhalter.  
Gefüllt mit 9 l Wasser, nicht frostsicher (A).  
Ø 190 mm, Höhe 550 mm.  
Anerkennungs-Nr. SP 176/16.

### **Feuerlöschgerät WU 50 n, DE, 10m**

Minimax-Feuerlöschgerät WU 50 n, DE, 10m  
Leistungsklasse / Rating A,  
Löschmittelbehälter aus Edelstahl,  
3-l-Stickstoff-Flasche 150 bar,  
10 m formfester Gummi-Druckschlauch,  
Löschpistole mit Schaumrohr,  
Einachsahrgestell, Aufladegerät,  
gefüllt mit 50 l Wasser, nicht frostsicher,  
In Anlehnung an DIN EN 1866-1

### **Feuerlöscher PU 2G, DE, EN**

Minimax-Auto-Pulverfeuerlöscher PU 2G.  
Beschriftung: Deutsch / Englisch  
Konzipiert und ausgelegt nach EN 3.  
Ein-Hand-Bedienung durch integrierte Trage-  
und Betätigungseinheit, mit Manometer,  
mit Kfz-Halterung, Dauerdruckgerät.  
Gefüllt mit 2 kg ABC-Löschpulver  
Behälterdurchmesser 110 mm, Gesamthöhe 345 mm.  
Leistungsklassen/Ratings 13A, 89B, C.  
Löschmitteleinheiten (LE) 4.  
Anerkennungs-Nr. SP 241/18

## Ausschreibungstexte / Leistungsbeschreibungen Tragbare und fahrbare Feuerlöschgeräte

**MINIMAX**

MOBILE SERVICES

### **Feuerlöscher PU 6 G, DE, o.WH**

Minimax-Pulverlöscher PU 6 G.  
Leistungsklassen / Ratings 43A, 233B, C  
Löschmitteleinheiten (LE) 12.  
Konzipiert und ausgelegt nach EN 3.  
Druckhebel-Armatur (schlagfester Hochleistungskunststoff) mit integriertem NFC-Chip, innenliegende CO<sub>2</sub>-Druckgasstahlflasche mit Steigrohr. Aufladegerät. Ohne Wandhalter.  
Gefüllt mit 6 kg ABC-Pulver.  
Ø 160 mm, Höhe 550 mm.  
Anerkennungs-Nr.: SP 91/16

### **Feuerlöscher PU 9 G, DE, o.WH**

Minimax-Pulverlöscher PU 9 G.  
Leistungsklassen / Ratings 55A, 233B, C,  
Löschmitteleinheiten (LE) 15.  
Konzipiert und ausgelegt nach EN 3.  
Druckhebel-Armatur (schlagfester Hochleistungskunststoff) mit integriertem NFC-Chip, innenliegende CO<sub>2</sub>-Druckgasstahlflasche mit Steigrohr. Aufladegerät. Ohne Wandhalter.  
Gefüllt mit 9 kg ABC-Pulver.  
Ø 190 mm, Höhe 550 mm.  
Anerkennungs-Nr.: SP 92/16.

### **Feuerlöscher PU 12 G, DE, o.WH**

Minimax-Pulverlöscher PU 12 G.  
Leistungsklassen / Ratings 55A, 233B, C,  
Löschmitteleinheiten (LE) 15.  
Konzipiert und ausgelegt nach EN 3.  
Druckhebel-Armatur (schlagfester Hochleistungskunststoff) mit integriertem NFC-Chip, innenliegende CO<sub>2</sub>-Druckgasstahlflasche mit Steigrohr. Aufladegerät. Ohne Wandhalter.  
Gefüllt mit 12 kg ABC-Pulver.  
Ø 190 mm, Höhe 620 mm.  
Anerkennungs-Nr.: SP 93/16

## Ausschreibungstexte / Leistungsbeschreibungen Tragbare und fahrbare Feuerlöschgeräte

**MINIMAX**

**MOBILE SERVICES**

### **Feuerlöschgerät PU 50s, DE, 5m**

Minimax-Pulverlöschgerät PU 50s.  
Anerkannt nach DIN EN 1866-1.  
Löschmittelbehälter,  
3-l-Stickstoff-Flasche 150 bar,  
5 m formfester Gummi-Druckschlauch und  
abstellbare Löschpistole, Einachsahrgestell,  
Aufladegerät,  
gefüllt mit 50 kg ABC-Pulver,  
Rating A, IV B, C  
Anerkennungs-Nr.: SP 144/10 ZA

### **Feuerlöschgerät PU 50s, DE, 10m**

Minimax-Pulverlöschgerät PU 50s.  
Anerkannt nach DIN EN 1866-1.  
Löschmittelbehälter,  
3-l-Stickstoff-Flasche 150 bar,  
10 m formfester Gummi-Druckschlauch und  
abstellbare Löschpistole, Einachsahrgestell,  
Aufladegerät,  
gefüllt mit 50 kg ABC-Pulver,  
Rating A, IV B, C  
Anerkennungs-Nr.: SP 144/10 ZA

### **Feuerlöscher PU 6 GX, DE, o.WH**

Minimax-Pulverlöscher PU 6 GX.  
Leistungsklassen / Ratings 55A, 233B und C,  
Löschmitteleinheiten (LE) 15.  
Konzipiert und ausgelegt nach EN 3.  
Druckhebel-Armatur (schlagfester Hochleistungs-  
kunststoff) mit integriertem NFC-Chip,  
innenliegende CO<sub>2</sub>-Druckgasstahlflasche  
mit Steigrohr. Aufladegerät. Ohne Wandhalter.  
Gefüllt mit 6 kg ABC-Hochleistungspulver.  
Ø 160 mm, Höhe 550 mm.  
Anerkennungs-Nr.: SP 224/16

## Ausschreibungstexte / Leistungsbeschreibungen Tragbare und fahrbare Feuerlöschgeräte

**MINIMAX**

**MOBILE SERVICES**

### **Feuerlöscher PM 9 G, DE, o.WH**

Minimax-Pulverlöscher PM 9 G.  
für Metallbrände.  
Leistungsklassen / Ratings D.  
Konzipiert und ausgelegt nach EN 3.  
Druckhebel-Armatur (schlagfester Hochleistungs-  
kunststoff) mit integriertem NFC-Chip.  
innenliegende CO<sub>2</sub>-Druckgasstahlflasche mit Steigrohr.  
Aufladegerät. Ohne Wandhalter.  
Löschschlauch mit spezieller Pulverbräuse.  
Gefüllt mit 9 kg Meta-Troxin N, KB 56/17.  
Temp.Bereich -20° bis +60° C.  
Ø 190 mm, Höhe 550 mm.  
Sonderlöscher in Anlehnung an DIN EN3

### **Feuerlöschgerät PM 50s, DE, EN, FR, 10m**

Minimax-Pulverfeuerlöschgerät PM 50s. Löschmittel-  
behälter, 3-l-Stickstoff-Flasche 150 bar, 10 m  
formfester Schlauch mit Metallbrandpulverbräuse,  
Einachsahrgestell, Aufladegerät, gefüllt mit 50 kg  
Metallbrandpulver. Geeignet für die Brandklasse D  
(inklusive Barium, Calcium, Kalium, Lithium, Natrium,  
Strontium, Titan, Uran und Zirkon).

### **Feuerlöscher PS 6 G, DE, o.WH**

Minimax-Pulver-Sonderlöscher PS 6 G.  
Leistungsklassen / Ratings 233B C.  
Konzipiert und ausgelegt nach EN 3.  
Druckhebel-Armatur (GFK) mit  
integriertem NFC-Chip.  
innenliegende CO<sub>2</sub>-Druckgasstahlflasche mit Steigrohr.  
Aufladegerät. Ohne Wandhalter.  
Gefüllt mit 6 kg BC-Pulver PL-6/77.  
Ø 160 mm, Höhe 550 mm.  
Sonderlöscher ohne Anerkennung.

## Ausschreibungstexte / Leistungsbeschreibungen Tragbare und fahrbare Feuerlöschgeräte

**MINIMAX**

MOBILE SERVICES

### **Feuerlöscher PS 9 G, DE, o.WH**

Minimax-Pulver-Sonderlöscher PS 9 G.  
Leistungsklassen / Ratings 233B C.  
Konzipiert und ausgelegt nach EN 3.  
Druckhebel-Armatur (GFK) mit integriertem NFC-Chip.  
innenliegende CO<sub>2</sub>-Druckgasstahlflasche mit Steigrohr.  
Aufladegerät. Ohne Wandhalter.  
Gefüllt mit 9 kg BC-Pulver PL-6/77.  
Ø 190 mm, Höhe 550 mm.  
Sonderlöscher ohne Anerkennung.

### **Feuerlöschgerät PS 50s, DE, EN, FR 10m**

Minimax-Pulverlöschgerät PS 50 s.  
Löschmittelbehälter,  
3-l-Stickstoff-Flasche 150 bar,  
10 m Gummi-Druckschlauch und abstellbare Löschpistole.  
Einachsahrgestell mit Scheibenrädern.  
Bauart PG 50 H, Aufladegerät.  
Gefüllt mit 50 kg BC Karate (BC).  
Brandklassen: IV B, C

### **Feuerlöschgerät PF 40m, DE**

Minimax-Pulverfeuerlöschgerät PF 40m. Löschmittelbehälter, 3-l-Stickstoff-Flasche 150 bar, 10 m formfester Schlauch, Einachsahrgestell, Aufladegerät, gefüllt mit 40 kg BC - Löschpulver Monnex.  
Geeignet für die Brandklassen B,C.

### **Feuerlöscher CS 2c, DE, o.WH**

Minimax-Kohlendioxidlöscher CS 2c.  
Leistungsklasse / Rating 34 B,  
Löschmitteleinheiten (LE) 2.  
Konzipiert und ausgelegt nach EN 3.  
Mit Stahlflasche, Schneebräuse, Druckhebel-Armatur.  
Gefüllt mit 2 kg Kohlendioxid (B).  
Ø 105 mm, Höhe 510 mm.  
Anerkennungs-Nr.: SP-121/09

## Ausschreibungstexte / Leistungsbeschreibungen Tragbare und fahrbare Feuerlöschgeräte

**MINIMAX**

MOBILE SERVICES

### **Feuerlöscher CS 5c, DE, o.WH**

Minimax-Kohlendioxidlöscher CS 5c.  
Leistungsklasse / Rating 89 B,  
Löschmitteleinheiten (LE) 5.  
Konzipiert und ausgelegt nach EN 3.  
Mit Stahlflasche, Schneebräuse, Druckhebel-Armatur.  
Bauart K 5.  
Gefüllt mit 5 kg Kohlendioxid (B).  
ohne Wandhalter.  
Ø 137 mm, Höhe 675 mm.  
Anerkennungs-Nr.: SP 83/09

### **Feuerlöscher CS 5, DE, o.WH**

Minimax-Kohlendioxidlöscher CS 5.  
Leistungsklasse / Rating 89 B,  
Löschmitteleinheiten (LE) 5.  
Konzipiert und ausgelegt nach EN 3.  
Mit Stahlflasche, Schneebräuse,  
Druckhebel-Armatur. Bauart K 5.  
Gefüllt mit 5 kg Kohlendioxid (B).  
Ø 137 mm, Höhe 677 mm.  
Anerkennungs-Nr.: SP 18/06.

### **Feuerlöscher CD 5 am, DE, m.WH**

Minimax Kohlendioxidlöscher CD 5 am,  
Leistungsklasse / Rating 89 B,  
Löschmitteleinheiten (LE) 5.  
Mit Wandhalter, Aluminiumflasche, Schneebräuse,  
Druckhebel-Armatur, Bauart K 5.  
Gefüllt mit 5 kg Kohlendioxid (B).  
Ø 152 mm, Höhe 675 mm,  
Alle Bauteile aus antimagnetischen Materialien.  
Anerkennungs-Nr.: P1 14/01

### **Feuerlöschgerät C 10, DE, 6m**

Minimax-Kohlendioxidlöschgerät C 10.  
Leistungsklasse / Rating 144 B,  
Mit Druckgasstahlflasche und Drehventil.  
Mit Sicherheitseinrichtung sowie Löschangriffseinrichtung bestehend aus 6 m Hochdruckschlauch, Schneerohr mit Druckhebel-Absperrventil.  
Einachsahrgestell mit Scheibenrädern.  
Bauart K 10. Gefüllt mit 10 kg Kohlendioxid (B).  
Löschmitteleinheiten (LE) 9  
Anerkennungs-Nr.: P3-3/99

[www.minimax-mobile.com](http://www.minimax-mobile.com)



## Ausschreibungstexte / Leistungsbeschreibungen Tragbare und fahrbare Feuerlöschgeräte

**MINIMAX**

**MOBILE SERVICES**

### **Feuerlöschgerät C 20, DE, 6m**

Minimax-Kohlendioxidlöschgerät C 20.  
Leistungsklasse / Rating 2 x 144 B,  
Mit Druckgasstahlflasche und Drehventil.  
Mit Sicherheitseinrichtung sowie Löschangriffs-  
einrichtung bestehend aus 6 m Hochdruckschlauch,  
Schneerohr mit Druckhebel-Absperrventil.  
Einachsfahrgestell mit Scheibenrädern. Bauart K 20.  
Gefüllt mit 20 kg Kohlendioxid (B).B,  
Löschmitteleinheiten (LE) 10.  
Anerkennungs-Nr P3-4/99

### **Feuerlöschgerät C 20, DE, 10m**

Minimax-Kohlendioxidlöschgerät C 20.  
Leistungsklasse / Rating 2 x 144 B,  
Mit Druckgasstahlflasche und Drehventil.  
Mit Sicherheitseinrichtung sowie Löschangriffs-  
einrichtung bestehend aus 10 m Hochdruckschlauch,  
Schneerohr mit Druckhebel-Absperrventil.  
Einachsfahrgestell mit Scheibenrädern. Bauart K 20.  
Gefüllt mit 20 kg Kohlendioxid (B).B,  
Löschmitteleinheiten (LE) 10.  
Anerkennungs-Nr P3-4/99

### **Feuerlöschgerät C 30, DE, 6m**

Minimax-Kohlendioxidlöschgerät C 30.  
Leistungsklasse / Rating 3x 144 B,  
Löschmitteleinheiten (LE) 15  
Mit Druckgasstahlflasche und Drehventil.  
Mit Sicherheitseinrichtung sowie  
Löschangriffseinrichtung bestehend  
aus 6 m Hochdruckschlauch, Schneerohr mit  
Druckhebel-Absperrventil. Einachsfahrgestell  
mit Scheibenrädern. Bauart K 30.  
Gefüllt mit 30 kg Kohlendioxid (B).  
Anerkennungs-Nr.: P3-5/99

## Ausschreibungstexte / Leistungsbeschreibungen Tragbare und fahrbare Feuerlöschgeräte

**MINIMAX**

MOBILE SERVICES

### **Feuerlöschgerät C 30, DE, 10m**

Minimax-Kohlendioxidlöschgerät C 30.  
Leistungsklasse / Rating 3x 144 B  
Löschmitteleinheiten (LE) 15.  
Mit Druckgasstahlflasche und Drehventil.  
Mit Sicherheitseinrichtung sowie  
Löschangriffseinrichtung bestehend aus  
10 m Hochdruckschlauch, Schneerohr mit  
Druckhebel-Absperrventil. Einachsrahmgestell  
mit Scheibenrädern. Bauart K 30.  
Gefüllt mit 30 kg Kohlendioxid (B).  
Anerkennungs-Nr.: P3 4/99

### **Feuerlöschgerät C 60, DE, 6m**

Minimax-Kohlendioxidlöschgerät C 60.  
Geprüft und zugelassen.  
Mit 2 Druckgasstahlflaschen mit Drehventil und  
Sammelleitung.  
Mit Sicherheitseinrichtung sowie Löschangriffs-  
einrichtung bestehend aus 6 m Hochdruckschlauch,  
Absperr-Kugelhahn, Verlängerungsrohr und Schneerohr.  
Einachsrahmgestell mit Scheibenrädern.  
Bauart K 60.  
Gefüllt mit 60 kg Kohlendioxid (B).  
Löschmitteleinheiten (LE) 30.  
Zulassungs-Kennzeichen P3-11/58.

### **Feuerlöschgerät C 60, DE, 10m**

Minimax-Kohlendioxidlöschgerät C 60.  
Geprüft und zugelassen.  
Mit 2 Druckgasstahlflaschen mit Drehventil und  
Sammelleitung.  
Mit Sicherheitseinrichtung sowie Löschangriffs-  
einrichtung bestehend aus 10 m Hochdruckschlauch,  
Absperr-Kugelhahn, Verlängerungsrohr und Schneerohr.  
Einachsrahmgestell mit Scheibenrädern.  
Bauart K 60.  
Gefüllt mit 60 kg Kohlendioxid (B).  
Löschmitteleinheiten (LE) 30.  
Zulassungs-Kennzeichen P3-11/58.